

## Scheda tecnica del prodotto:

# Manicotto stagno butilico con alluminio

## Manicotto stagno butilico con alluminio

- Per cablaggi con Ø 4 - 12 mm e tubi con Ø 15 - 110 mm
- Impermeabile fino a 0,02 bar
- Autoadesivo
- 1 pezzo



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>9079-54</b> |
| E-No:                 | 171535578      |
| EAN:                  | 4013456538306  |
| Spedizione:           | 4              |

### Dimensioni / Forma

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Lunghezza dei prodotti:  | 320 mm |
| Larghezza dei prodotti:  | 320 mm |
| Profondità dei prodotti: | 50 mm  |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Tipo di introduzione:                  | Cavo   |
| Numero di introduzioni:                | 1      |
| Introduzione cavi Ø minimo guaina:     | 100 mm |
| Introduzione cavo Rivestimento Ø max.: | 110 mm |

### Montaggio / Installazione

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Tipo di montaggio: | HW (costruzione a secco/costruzione leggera) |
|--------------------|----------------------------------------------|

### Sicurezza / Caratteristiche

|                  |    |
|------------------|----|
| A tenuta d'aria: | Sì |
|------------------|----|

Per una tenuta stagna durevole e sicura di passaggi di installazioni p. es. in muratura, calcestruzzo o materiali lignei. I manicotti altamente elastici sono muniti di colletti adesivi in alluminio al butile intonacabili e sono altamente adesivi. Alcuni supporti vanno pretrattati con il primer d'ancoraggio KAISER.

- Durevolmente resistente all'umidità per l'uso in ambienti interni ed esterni
- Effetto impermeabilizzante con acqua non pressurizzata fino a 0,02 bar
- Particolarmente adatto per l'impermeabilizzazione della base del seminterrato
- Grande superficie di contatto su cavi e tubi
- Il manicotto antipiega sigilla in modo duraturo e sicuro anche i cavi che devono essere fortemente piegati
- Montaggio interamente senza utensili
- Adesività molto elevata



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione