

Scheda tecnica del prodotto:

Manicotto stagno butilico con alluminio

Manicotto stagno butilico con alluminio

- Per cablaggi con Ø 4 - 12 mm e tubi con Ø 15 - 110 mm
- Impermeabile fino a 0,02 bar
- Autoadesivo
- 1 pezzo



Numero Ordine:	9079-55
E-No:	171535628
EAN:	4013456543720
Imballaggio interno / Spedizione:	10 / 30

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	150 mm
Larghezza dei prodotti:	150 mm
Profondità dei prodotti:	30 mm

Collegamenti / Introduzioni

Tipo di introduzione:	Cavo
Numero di introduzioni:	2
Per tubo Ø:	19 mm
Introduzione cavi Ø minimo guaina:	15 mm
Introduzione cavo Rivestimento Ø max.:	22 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio:	HW (costruzione a secco/costruzione leggera)
--------------------	--

Sicurezza / Caratteristiche

A tenuta d'aria:	Sì
------------------	----

Per una tenuta stagna durevole e sicura di passaggi di installazioni p. es. in muratura, calcestruzzo o materiali lignei. I manicotti altamente elastici sono muniti di colletti adesivi in alluminio al butile intonacabili e sono altamente adesivi. Alcuni supporti vanno pretrattati con il primer d'ancoraggio KAISER.

- Durevolmente resistente all'umidità per l'uso in ambienti interni ed esterni
- Effetto impermeabilizzante con acqua non pressurizzata fino a 0,02 bar
- Particolarmente adatto per l'impermeabilizzazione della base del seminterrato
- Grande superficie di contatto su cavi e tubi
- Il manicotto antipiega sigilla in modo duraturo e sicuro anche i cavi che devono essere fortemente piegati
- Montaggio interamente senza utensili
- Adesività molto elevata



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione