

Fiche technique du produit:

Sous-couche 250 ml, sans solvant

Sous-couche KAISER

- La sous-couche autocollante résiste à l'eau et à la chaleur et s'utilise également par ex. sur le polystyrène, le polystyrène expansé ou l'XPS.
- Contenance : 250 ml

Apprêt pour optimiser l'adhérence de tous les manchons d'étanchéité à l'air KAISER pour l'intérieur et l'extérieur sur des supports minéraux absorbants tels que la maçonnerie, le béton, le plâtre cartonné ou les matériaux à base de bois. Le primer d'adhérence autocollant est résistant à l'eau et à la chaleur et peut également être utilisé sur du polystyrène expansé, du PSE ou du XPS, par exemple.
 Température d'application à partir de +5 °C.



Réf. d'article : **⇒ 9000-02**

EAN: 4013456537552

Groupe de prix: 180

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)



Instructions de montage

La sous-couche KAISER est un primer de qualité supérieure sans solvant destiné à optimiser l'adhérence de tous les manchons d'étanchéité KAISER sur des supports minéraux absorbants comme, par ex. maçonnerie, béton, plâtre cartonné ou panneaux en fibres de bois. La sous-couche autocollante résiste à l'eau et à la chaleur et s'utilise également par ex. sur le polystyrène, le polystyrène expansé ou l'XPS.