

## Produktdatenblatt:

# Luftdichtungsmanschetten für Leitungen

## Luftdichtungsmanschette

- dauerhaftes Abdichten bei Durchdringungen von Leitungen durch luftdichte Schichten
- Extrem starke Klebekraft
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C, im Bereich der Durchführung bis +120 °C
- UV-beständig, halogenfrei

Luftdichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Leitungen durch luftdichte Schichten, Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für Einzelleitungen Ø 4-8 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5. Temperaturbeständig von -30° C bis 80° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



Montageanleitungen



Planungsdaten

**Artikel-Nr.:** **9059-44**

**EAN:** 4013456535367

**Verpackung innen / Versand:** 10 / 30

**Preisgruppe:** 180

### Maße / Form

**Produkt Länge:** 150 mm

**Produkt Breite:** 150 mm

**Produkt Tiefe:** 30 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Art der Einführung:** Leitung

**Anzahl Einführungen:** 1

**Leitungseinführung Ø min.:** 4 mm

**Leitungseinführung Ø max.:** 8 mm

### Montage / Installation

**Montageart:** HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

### Sicherheit / Eigenschaften

**Luftdichtheit:** Ja

Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen.

- Extrem starke Klebekraft
- Für garantiert luftdichte Durchführungen, insbesondere im Dachgeschoss
- 12 Typen für verschiedene Rohr- und Leitungsdurchmesser
- Geeignet für Dampfsperrfolien, Unterspannbahnen, OSB-Platten\*