

Fiche technique du produit:

Manchons d'étanchéité à l'air pour câbles

Manchon d'étanchéité à l'air

- Étanchéité durable en cas de pénétration des câbles dans des couches hermétiques
- Pouvoir adhésif extrêmement fort
- Résistance à des températures de -30 °C à +80 °C, dans la zone de la traversée jusqu'à +120 °C
- Résistance aux UV, sans halogène

Manchon d'étanchéité à l'air pour une étanchéité durable lors de la pénétration de câbles à travers des couches étanches à l'air, Manchon d'étanchéité à l'air autocollant avec douille antitortillement pour compenser les mouvements liés au montage ou du côté construction, pour deux câbles Ø 4-8 mm, version étanche à l'air selon DIN 18015-5. Résistance à la température de -30 °C à 80 °C, résistance aux UV, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100



Réf. d'article : **9059-45**

E-No 171535268

EAN: 4013456535374

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 30

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 150 mm

Largeur du produit: 150 mm

Profondeur du produit: 30 mm

Raccords / Entrées

Type d'entrée: câble

Nombre d'entrées: 2

Entrée Ø min.: 4 mm

Entrée Ø max.: 8 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui



Instructions de montage



Données de planification

Manchons d'étanchéité à l'air permettant de colmater les entrées pour conduits et câbles à l'intérieur pour les enveloppes d'immeubles hermétiques.

- Pouvoir adhésif extrêmement fort
- Pour des passages garantis étanches à l'air, en particulier dans les combles
- 12 types pour différents diamètres de conduits et de câbles
- Convient aux films pare-vapeur, aux sous-couches, aux panneaux OSB*