

Fiche technique du produit:

Manchons d'étanchéité à l'air pour câbles

Manchon d'étanchéité à l'air

- étanchéité durable en cas de pénétration des câbles par des couches hermétiques
- pouvoir agglomérant extrêmement fort
- résistance à des températures de -30 ° C à +90 ° C, jusqu'à +120 ° C au niveau du passage
- résistant aux UV, sans halogènes

Manchon d'étanchéité à l'air pour une étanchéité durable lors de la pénétration de câbles à travers des couches étanches à l'air,
 Manchon d'étanchéité à l'air autocollant avec douille antitortillement pour compenser les mouvements liés au montage ou du côté construction, pour deux câbles Ø 4-8 mm, version étanche à l'air selon DIN 18015-5.
 Résistance à la température de -30 ° C à 80 ° C, résistance aux UV, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100



Données de planification

Réf. d'article : **9059-45**

EAN: 4013456535374

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 30

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 150 mm

Largeur du produit: 150 mm

Profondeur du produit: 30 mm

Raccords / Entrées

Type d'entrée: câble

Nombre d'entrées: 2

Entrée Ø min.: 4 mm

Entrée Ø max.: 8 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Manchons d'étanchéité à l'air permettant de colmater les entrées pour tubes et câbles à l'intérieur pour les enveloppes d'immeubles hermétiques.

- pouvoir agglomérant extrêmement fort
- Pour des passages garantis étanches à l'air, en particulier dans les combles
- 12 types pour différents diamètres de tubes et de câbles
- Convient pour des films pare-humidité, des sous-toitures, des panneaux OSB*