

Fiche technique du produit:

Manchon de câble Ø 8 - 12 mm

Manchon d'étanchéité à l'air

- Étanchéité durable en cas de pénétration des câbles dans des couches hermétiques
- Pouvoir adhésif extrêmement fort
- Résistance à des températures de -30 °C à +80 °C, dans la zone de la traversée jusqu'à +120 °C
- Résistance aux UV, sans halogène

Manchon d'étanchéité à l'air pour une étanchéité durable lors de la pénétration de câbles à travers des couches étanches à l'air,
 Manchon d'étanchéité à l'air autocollant avec douille antitortillement pour compenser les mouvements liés au montage ou au côté construction, pour câbles individuels Ø 8-12 mm, version étanche à l'air selon DIN 18015-5.
 Résistance à la température de -30 °C à 80 °C, résistance aux UV, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100



Réf. d'article :	9059-46
E-No	171535308
EAN:	4013456480322
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 30



Dimensions / Forme

Longueur du produit:	150 mm
Largeur du produit:	150 mm
Profondeur du produit:	30 mm



Instructions de montage



Données de planification

Raccords / Entrées

Type d'entrée:	câble
Nombre d'entrées:	1
Pour conduit Ø:	10 mm
Entrée Ø min.:	8 mm
Entrée Ø max.:	12 mm

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
---------------------	-----

Manchons d'étanchéité à l'air permettant de colmater les entrées pour conduits et câbles à l'intérieur pour les enveloppes d'immeubles hermétiques.

- Pouvoir adhésif extrêmement fort
- Pour des passages garantis étanches à l'air, en particulier dans les combles
- 12 types pour différents diamètres de conduits et de câbles
- Convient aux films pare-vapeur, aux sous-couches, aux panneaux OSB*