

Scheda tecnica del prodotto:

Guaina per cavi Ø 8 - 12 mm

Manicotto a tenuta d'aria

- Sigillatura permanente con penetrazioni di canaline attraverso strati a tenuta d'aria
- Forza adesiva estremamente elevata
- Resistenza alla temperatura da -30 °C a +80 °C, nella zona della boccola fino a +120 °C
- Resistente ai raggi UV, senza alogeni

Numero Ordine:	9059-46
E-No:	171535308
EAN:	4013456480322
Imballaggio interno / Spedizione:	10 / 30

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	150 mm
Larghezza dei prodotti:	150 mm
Profondità dei prodotti:	30 mm

Collegamenti / Introduzioni

Tipo di introduzione:	Cavo
Numero di introduzioni:	1
Per tubo Ø:	10 mm
Introduzione cavi Ø minimo guaina:	8 mm
Introduzione cavo Rivestimento Ø max.:	12 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio:	HW (costruzione a secco/costruzione leggera)
--------------------	--

Sicurezza / Caratteristiche

A tenuta d'aria:	Sì
------------------	----

Manicotto a tenuta d'aria per la sigillatura di inserimenti di tubi e cavi in gusci di edifici a tenuta d'aria; uso in interni.

- Forza adesiva estremamente elevata
- Per passaggi a tenuta d'aria garantita, in particolare nei sottotetti
- 12 tipi per vari diametri di tubi e cavi
- Adatti per barriere al vapore, sottofondi di pavimentazioni, pannelli OSB*



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione