

Productgegevensblad:

Leidingmanchet Ø 8 - 12 mm

Luchtdichte manchet

- duurzaam afdichten van leidingen door luchtdichte lagen
- extreem hoge kleefkracht
- temperatuurbestendigheid van -30° C tot +90° C, ter hoogte van de doorvoer tot +120° C
- UV-bestendig, halogeenvrij

Air-tight sleeve for permanent sealing of pipe penetrations through air-tight layers, Self-adhesive air-tight sleeve with anti-kink sleeve to compensate for movements during installation or on-site, for individual electric cables Ø 8-12 mm, air-tight design in accordance with DIN 18015-5.

Temperature resistant from -30°C to 80°C, UV resistant, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100



Artikelnummer: **9059-46**

EAN: 4013456480322

Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid: 10 / 30

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	150 mm
Productbreedte:	150 mm
Productdiepte:	30 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Type doorvoer:	Leiding
Aantal doorvoeren:	1
Voor buis Ø:	10 mm
Leidinginvoer Mantel Ø min.:	8 mm
Leidinginvoer mantel Ø max.:	12 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Luchtdichte manchet voor het afdichten van buis- en leidingdoorvoeropeningen aan de binnenkant bij luchtdichte gebouwmantels.

- extreem hoge kleefkracht
- Voor gegarandeerd luchtdichte doorvoeringen, met name op de zolderverdieping
- 12 types voor verschillende buis- en leidingdiameters
- Geschikt voor damperschermfolies, dakonderspanstroken, OSB-platen*

lucht-
dicht



Planningsgegevens