

Productgegevensblad:

Luchtdichte afdichtingsmanchetten voor kabels en buizen

Luchtdichte afdichtingsmanchetten

- duurzaam afdichten van leidingen door luchtdichte lagen
- extreem hoge kleefkracht
- temperatuurbestendigheid van -30° C tot +90° C, ter hoogte van de doorvoer tot +120° C
- UV-bestendig, halogeenvrij

Air-tight sleeve for permanent sealing of cable penetrations through air-tight layers, Self-adhesive air-tight sleeve with anti-kink sleeve to compensate for movements during installation or on-site, for two electric cables/conduits Ø 15-22 mm, air-tight design in accordance with DIN 18015-5.

Temperature resistant from -30°C to 80°C, UV resistant, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100



Artikelnummer:  **9059-55**

EAN: 4013456543744

Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid: 10 / 30

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 150 mm

Productbreedte: 150 mm

Productdiepte: 30 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Type doorvoer: Leiding

Aantal doorvoeren: 2

Voor buis Ø: 19 mm

Leidinginvoer Mantel Ø min.: 15 mm

Leidinginvoer mantel Ø max.: 22 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

ETIM Productklasse:

Toebehoren voor inbouwdoos/Behuizing voor wand-/plafondmontage

Type toebehoren: Overig

Toebehoren: Nee

Onderdeel:

Geschikt voor inbouwdoos: Nee

lucht-
dicht



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Geschikt voor centraaldoos:

Nee

Luchtdichte manchetten voor het afdichten van buis- en leidingdoorvoeropeningen aan de binnenkant bij luchtdichte gebouwmantels.

- extreem hoge kleefkracht
- Voor gegarandeerd luchtdichte doorvoeringen, met name op de zolderverdieping
- 12 types voor verschillende buis- en leidingdiameters
- Geschikt voor dampschermfolies, onderdakfolies en OSB-platen.