

Productgegevensblad:

Luchtdichte afdichtingringen voor buizen

Luchtdichte manchet

- duurzaam afdichten van leidingen door luchtdichte lagen
- extreem hoge kleefkracht
- temperatuurbestendigheid van -30° C tot +90° C, ter hoogte van de doorvoer tot +120° C
- UV-bestendig, halogeenvrij

Air-tight sleeve for permanent sealing of pipe penetrations through air-tight layers, Self-adhesive air-tight sleeve with anti-kink sleeve to compensate for movements during installation or on-site, for one conduit Ø 25-32 mm, air-tight design in accordance with DIN 18015-5.

Temperature resistant from -30°C to 80°C, UV resistant, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100



Artikelnummer: **9059-49**

EAN: 4013456480353

Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid: 10 / 30

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 150 mm
Productbreedte: 150 mm
Productdiepte: 30 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Type doorvoer: Leiding
Aantal doorvoeren: 1
Voor buis Ø: 32 mm
Leidinginvoer Mantel Ø min.: 25 mm
Leidinginvoer mantel Ø max.: 32 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Luchtdichte manchet voor het afdichten van buis- en leidingdoorvoeropeningen aan de binnenkant bij luchtdichte gebouwmantels.

- extreem hoge kleefkracht
- Voor gegarandeerd luchtdichte doorvoeringen, met name op de zolderverdieping
- 12 types voor verschillende buis- en leidingdiameters
- Geschikt voor dampschermfolies, dakonderspanstroken, OSB-platen*

lucht-
dicht



Planningsgegevens