

## Produktdatenblatt:

# Luftdichtungsmanschetten für Rohre

## Luftdichtungsmanschette

- dauerhaftes Abdichten bei Durchdringungen von Leitungen durch luftdichte Schichten
- Extrem starke Klebekraft
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C, im Bereich der Durchführung bis +120 °C
- UV-beständig, halogenfrei

Luftdichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Rohren durch luftdichte Schichten, Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für ein Rohr Ø 50-75 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5. Temperaturbeständig von -30° C bis 80° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



**Artikel-Nr.:**  **9059-52**

**EAN:** 4013456532908

**Versand:** 4

**Preisgruppe:** 180

### Maße / Form

**Produkt Länge:** 230 mm

**Produkt Breite:** 230 mm

**Produkt Tiefe:** 50 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Art der Einführung:** Leitung

**Anzahl Einführungen:** 1

**Für Rohr Ø:** 50 mm

**Leitungseinführung Ø min.:** 50 mm

**Leitungseinführung Ø max.:** 75 mm

### Montage / Installation

**Montageart:** HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

### Sicherheit / Eigenschaften

**Luftdichtheit:** Ja

Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen.

- Extrem starke Klebekraft
- Für garantiert luftdichte Durchführungen, insbesondere im Dachgeschoss
- 12 Typen für verschiedene Rohr- und Leitungsdurchmesser
- Geeignet für Dampfsperrefolien, Unterspannbahnen, OSB-Platten\*



Montageanleitungen



Planungsdaten