

Produktdatenblatt:

Luftdichtungsmanschetten für Rohre

Luftdichtungsmanschette

- Dauerhaftes Abdichten bei Durchdringungen von Leitungen durch luftdichte Schichten
- Extrem starke Klebekraft
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C, im Bereich der Durchführung bis +120 °C
- UV-beständig, halogenfrei

Luftdichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Rohren durch luftdichte Schichten, Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für ein Rohr Ø 50-75 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5. Temperaturbeständig von -30° C bis 80° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



Artikel-Nr.:	9059-52
E-Nr:	171535358
EAN:	4013456532908
Versand:	4

Maße / Form

Produkt Länge:	230 mm
Produkt Breite:	230 mm
Produkt Tiefe:	50 mm

Anschlüsse / Einführungen

Art der Einführung:	Leitung
Anzahl Einführungen:	1
Für Rohr Ø:	50 mm
Leitungseinführung Ø min.:	50 mm
Leitungseinführung Ø max.:	75 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja
----------------	----

Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen.

- Extrem starke Klebekraft
- Für garantiert luftdichte Durchführungen, insbesondere im Dachgeschoss
- 12 Typen für verschiedene Rohr- und Leitungsdurchmesser
- Geeignet für Dampfsperrefolien, Unterspannbahnen, OSB-Platten*



Montageanleitungen



Planungsdaten