

Productgegevensblad:

Luchtdichte afdichtingringen voor buizen

Luchtdichte manchet

- duurzaam afdichten van leidingen door luchtdichte lagen
- extreem hoge kleefkracht
- temperatuurbestendigheid van -30° C tot +90° C, ter hoogte van de doorvoer tot +120° C
- UV-bestendig, halogeenvrij

Air-tight sleeve for permanent sealing of pipe penetrations through air-tight layers.
Self-adhesive air-tight sleeve with anti-kink sleeve to compensate for movements during installation or on-site, for conduits with a diameter of 50-75 mm, air-tight design in accordance with DIN 18015-5.
Temperature resistant from -30°C to 80°C, UV resistant, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100



Artikelnummer:	9059-52
EAN:	4013456532908
Verpakkingshoeveelheid:	4



Afmetingen / Vorm

Productlengte:	230 mm
Productbreedte:	230 mm
Productdiepte:	50 mm



Planningsgegevens

Aansluitingen / Invoeringen

Type doorvoer:	Leiding
Aantal doorvoeren:	1
Voor buis Ø:	50 mm
Leidinginvoer Mantel Ø min.:	50 mm
Leidinginvoer mantel Ø max.:	75 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)
--------------	---

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid:	Ja
-----------------	----

Luchtdichte manchet voor het afdichten van buis- en leidingdoorvoeropeningen aan de binnenkant bij luchtdichte gebouwmantels.

- extreem hoge kleefkracht
- Voor gegarandeerd luchtdichte doorvoeringen, met name op de zolderverdieping
- 12 types voor verschillende buis- en leidingdiameters
- Geschikt voor dampschermfolies, dakonderspanstroken, OSB-platen*