

Produktdatenblatt:

Luftdichtungsmanschetten für Rohre

Luftdichtungsmanschette

- dauerhaftes Abdichten bei Durchdringungen von Leitungen durch luftdichte Schichten
- Extrem starke Klebekraft
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C, im Bereich der Durchführung bis +120 °C
- UV-beständig, halogenfrei

Luftdichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Rohren durch luftdichte Schichten,
Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für ein Rohr Ø 100-110 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5.
Temperaturbeständig von -30° C bis 80° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



Artikel-Nr.:  **9059-54**

EAN: 4013456532922

Versand: 4

Maße / Form

Produkt Länge: 320 mm

Produkt Breite: 320 mm

Produkt Tiefe: 50 mm

Anschlüsse / Einführungen

Art der Einführung: Leitung

Anzahl Einführungen: 1

Leitungseinführung Ø min.: 100 mm

Leitungseinführung Ø max.: 110 mm

Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit: Ja



Planungsdaten

Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen.

- Extrem starke Klebekraft
- Für garantiert luftdichte Durchführungen, insbesondere im Dachgeschoss
- 12 Typen für verschiedene Rohr- und Leitungsdurchmesser
- Geeignet für Dampfsperrfolien, Unterspannbahnen, OSB-Platten*