

## Fiche technique du produit:

# Manchette d'étanchéité à l'air pour conduites, Ø 12 - 15 mm

## Manchon d'étanchéité à l'air

- Étanchéité durable en cas de pénétration des câbles dans des couches hermétiques
- Pouvoir adhésif extrêmement fort
- Résistance à des températures de -30 °C à +80 °C, dans la zone de la traversée jusqu'à +120 °C
- Résistance aux UV, sans halogène



**Réf. d'article :** **9059-56**

EAN: 4013456590571

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 30

Groupe de prix: 180

### Dimensions / Forme

Longueur du produit: 150 mm

Largeur du produit: 150 mm

Profondeur du produit: 30 mm

### Raccords / Entrées

Type d'entrée: câble

Nombre d'entrées: 1

Pour conduit Ø: 12 mm

Entrée Ø min.: 12 mm

Entrée Ø max.: 15 mm

### Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

### Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui



Instructions de montage



Données de planification

Manchons d'étanchéité à l'air permettant de colmater les entrées pour conduits et câbles à l'intérieur pour les enveloppes d'immeubles hermétiques.

- Pouvoir adhésif extrêmement fort
- Pour des passages garantis étanches à l'air, en particulier dans les combles
- 12 types pour différents diamètres de conduits et de câbles
- Convient aux films pare-vapeur, aux sous-couches, aux panneaux OSB\*