

Productgegevensblad:

Luchtafdichtingsmanchet voor buizen, Ø 12 - 15 mm

Luchtdichte manchet

- duurzaam afdichten van leidingen door luchtdichte lagen
- extreem hoge kleefkracht
- temperatuurbestendigheid van -30° C tot +90° C, ter hoogte van de doorvoer tot +120° C
- UV-bestendig, halogeenvrij



Artikelnummer: **9059-56**

EAN: 4013456590571

Verpakking binnenkant / 10 / 30
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 150 mm
Productbreedte: 150 mm
Productdiepte: 30 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Type doorvoer: Leiding
Aantal doorvoeren: 1
Voor buis Ø: 12 mm
Leidinginvoer Mantel Ø min.: 12 mm
Leidinginvoer mantel Ø max.: 15 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Luchtdichte manchet voor het afdichten van buis- en leidingdoorvoeropeningen aan de binnenkant bij luchtdichte gebouwmantels.

- extreem hoge kleefkracht
- Voor gegarandeerd luchtdichte doorvoeringen, met name op de zolderverdieping
- 12 types voor verschillende buis- en leidingdiameters
- Geschikt voor damp schermfolies, dakonderspanstroken, OSB-platen*

lucht-
dicht



Planningsgegevens