

Productgegevensblad:

ECON® Buismanchet


ECON® meervoudige luchtdichte afdichtingsmanchet

- 1-delig
- extreem hoge kleefkracht
- temperatuurweerstand van -25 °C tot +80 °C
- UV-bestendig, halogeenvrij

Multiple air-tight sleeve for permanent sealing of pipe penetrations through air-tight layers,

Self-adhesive air-tight sleeve with anti-kink sleeve to compensate for movements during installation or on-site, for 6 conduits Ø 16-25 mm, air-tight design in accordance with DIN 18015-5.

Temperature resistant from -30°C to 80°C, UV resistant, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100



Artikelnummer: **9059-62**

EAN: 4013456537385

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 320 mm

Productbreedte: 320 mm

Productdiepte: 30 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Type doorvoer: Buis

Aantal doorvoeren: 6

Voor buis Ø: 16 mm

Leidinginvoer Mantel Ø min.: 16 mm

Leidinginvoer mantel Ø max.: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

ETIM Productklasse:

Toebehoren voor inbouwdoos/Behuizing voor wand-/plafondmontage

Type toebehoren: Overig

Toebehoren: Nee

Onderdeel:

Geschikt voor inbouwdoos: Nee

Geschikt voor centraaldoos: Nee

Meervoudige luchtafdichtingsmanchet ECON® voor het betrouwbaar afdichten tot 6 kabel- of buisdoorvoeren door de luchtdichte gebouwmantel - ideaal voor digitale satelietinstallaties, zonnepanelen enz.



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

- Soepel afdichten van 1 tot 6 kabels en buizen
- Geringe benodigde plaatsruimte en hoge kleefkracht
- Compleet werktuigloze montage
- Afdichten ook bij sterk afbuigende leidingen
- Niet gebruikte doorvoeren dienen als reserve voor latere installaties