


Produktdatenblatt:

Vlies-Butyl Dichtungsmanschette

Vlies-Butyl Dichtungsmanschetten

- Für Leitungen Ø 4 - 15 mm und Rohre Ø 15 - 110 mm
- Überputzbare Vliesmanschette
- selbstklebend
- 1-teilig

Vlies-Butyl-Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Rohren durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m., Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztüle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für ein Rohr Ø 42-55 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5. Temperaturbeständig von -20° C bis 100° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



Artikel-Nr.: **9089-51**

EAN: 4013456538344

Versand: 4



Maße / Form

Produkt Länge: 230 mm

Produkt Breite: 230 mm

Produkt Tiefe: 50 mm



Planungsdaten

Anschlüsse / Einführungen

Art der Einführung: Leitung

Anzahl Einführungen: 1

Für Rohr Ø: 50 mm

Leitungseinführung Ø min.: 42 mm

Leitungseinführung Ø max.: 55 mm

Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit: Ja

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit Vlies-Butyl-Klebekragen als Putzträger versehen und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISERHaftprimer vorbehandelt werden.

- Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz in verputzten Wänden und hinter Wärmedämmverbundsystemen
- Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser, z. B. gegen Bodenfeuchtigkeit