

Fiche technique du produit:

Manchon d'étanchéité à membrane butyle


Manchon d'étanchéité à membrane butyle

- pour des câbles de Ø 4 - 15 mm et des tubes de Ø 15 - 110 mm
- manchon à membrane à recouvrir de crépi
- autocollant
- En une pièce

Manchon d'étanchéité à l'air en Butyle non tissé pour une étanchéité durable au niveau des pénétrations de conduits à travers la maçonnerie, le béton, les matériaux dérivés du bois, etc.

Manchon d'étanchéité à l'air autocollant avec douille antitortillement pour compenser les mouvements côté construction ou côté maçonnerie, pour une conduite de Ø 75-90 mm, version étanche à l'air selon DIN 18015-5.

Résistance à la température de -20 °C à 100 °C, résistance aux UV, sans halogènes selon la norme DIN VDE 0604-2-100



Données de planification

Réf. d'article : **⇒ 9089-53**

EAN: 4013456538368

Expédition: 4

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 230 mm

Largeur du produit: 230 mm

Profondeur du produit: 50 mm

Raccords / Entrées

Type d'entrée: câble

Nombre d'entrées: 1

Entrée Ø min.: 75 mm

Entrée Ø max.: 90 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Pour l'étanchéité durable garantie de pénétrations d'installation à travers notamment la maçonnerie, le béton ou le bois. Les manchons à haute élasticité sont munis d'un rebord à membrane butyle et offrent une force d'adhérence élevée. Certains types de support doivent être prétraités avec le primer d'adhérence KAISER.

- Étanchéité durable à l'humidité pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Manchon à membrane à recouvrir de crépi pour utilisation dans des cloisons recouvertes de crépi et derrière des systèmes d'isolation thermique composites
- Effet d'étanchéité à l'eau pour eau sans pression, par ex. contre l'humidité du sol