


Fiche technique du produit:

Manchon d'étanchéité à membrane butyle, Ø 12 – 15 mm

Manchons d'étanchéité à membrane butyle

- Pour des câbles de Ø 4 à 15 mm et des conduits de Ø 15 à 110 mm
- Manchon à membrane à recouvrir d'enduit
- autocollant
- Monobloc



Réf. d'article : **⇒ 9089-56**

EAN: 4013456590533

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 30

Groupe de prix: 180

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 150 mm

Largeur du produit: 150 mm

Profondeur du produit: 30 mm

Raccords / Entrées

Type d'entrée: câble

Nombre d'entrées: 1

Pour conduit Ø: 12 mm

Entrée Ø min.: 12 mm

Entrée Ø max.: 15 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Pour l'étanchéité durable garantie de pénétrations d'installation à travers notamment la maçonnerie, le béton ou le bois. Les manchons à haute élasticité sont munis d'un rebord à membrane butyle comme support d'enduit et offrent une force d'adhérence élevée. Certains supports doivent être traités au préalable au moyen de la sous-couche KAISER.

- Résistance durable à l'humidité pour un usage intérieur et extérieur
- Manchon à membrane à recouvrir d'enduit pour utilisation dans des cloisons recouvertes d'enduit et derrière des systèmes d'isolation thermique composites
- Effet d'étanchéité à l'eau pour eau sans pression, par ex. contre l'humidité du sol



Instructions de montage



Données de planification