

Productgegevensblad:

Inbouwdoos

Luchtdichte hollewandinstallatie

· kabelinvoeropeningen tot Ø 25 mm mogelijk d.m.v. universele openingensnijder 1085-80



Artikelnummer: **⇒ 248**

EAN: 5412222248019

Verpakking binnenkant /
Verpakkingshoeveelheid: 10 / 100

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 66 mm

Boorgat Ø: 68 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Luchtdichte O-range® spouwmuurdozen met ECON® technologie voor energie-efficiënte elektrische installatie volgens GEG en voor installaties in cleanrooms of hygiënische omstandigheden. Het elastische afdichtingsmembraan van de ECON®-technologie maakt een luchtdichte elektrische installatie mogelijk.

- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Innovatieve klemtechniek met geïntegreerde trekantasting
- Leiding- en buisinvoer zonder gereedschap
- Luchtdicht gecombineerd met verbindingstukken (9060-98)