

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement O-range ECON®, 49 mm profondeur, étanche à l'air

Installation hermétique en paroi creuse

- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Câblage traversant entièrement isolé et étanche à l'air pour les combinaisons au moyen de connecteurs
- Entrées de câbles ou de tubes sans outil
- Dispositif de retenue de câbles NYM intégré, autoblocage des tubes



Réf. d'article :	5021
EAN:	5415160012162
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 250

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	49 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	25 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
---------------------	-----

Boîtiers hermétiques pour parois creuses pourvus d'une technique ECON® pour une installation électrique économe en énergie et conforme à GEG, ainsi que pour des installations soumises à des conditions de chambre stérile ou d'hygiène. La membrane d'étanchéité élastique de la technique ECON® permet de réaliser une installation électrique hermétique.

- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Technique de serrage novatrice avec dispositif de retenue intégré
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Possibilité de combinaison hermétique avec les raccords de connexion (9060-98)



Données de planification