

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement quadruple O-range ECON®, 47 mm profondeur, étanche à l'air

Installation dans les parois creuses étanches à l'air

- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- entrées de conduites ou de conduits sans outil
- Dispositif de retenue de conduite NYM intégré, autoblocage des conduits
- Séparation conforme aux normes des différents orifices d'encastrement à l'aide du séparateur enfichable
- Combinaison possible avec toutes les applications du programme O-range®



Réf. d'article : **5024**

EAN: 5412222367444

Expédition: 15

Groupe de prix: 121



Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 47 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm



Données de planification

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Boîtes pour parois creuses étanches équipées de la technique ECON® pour des installations électriques énergétiquement efficaces selon GEG ainsi que pour des installations répondant à des exigences en matière de salles blanches ou hygiène. La membrane d'étanchéité élastique issue de la technologie ECON permet une installation électrique étanche.

- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Technique de serrage innovante avec dispositif de retenue de câble intégré
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Étanchéité à l'air combinée à un raccordement