

Produktdatenblatt:

3-fach Hohlwanddose O-range ECON®, 47 mm tief, luftdicht

Luftdichte Hohlwand-Installation

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre
- Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
- kombinierbar mit allen Anwendungen des Hohlwand Dosen-Programms



Artikel-Nr.: **5023**

EAN: 5412222367420

Versand: 20

Maße / Form

Produkt Tiefe: 47 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)



Planungsdaten

Luftdichte O-Range® Hohlwand Dosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach GEG sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation.

- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen