

Productgegevensblad:

3-voudige inbouwdoos O-range ECON®, 47 mm diep, luchtdicht

Luchtdichte hollewandinstallatie

- Luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen
- Toolless cable and conduit entires
- Geïntegreerde trekontlasting van de NYM-leiding, zelfremming van de buizen
- Standardised separation of individual installation openings using a bridge
- Kan worden gecombineerd met alle toepassingen van het hollewand-programma



Artikelnummer: **5023**

EAN: 541222367420

Verpakkingshoeveelheid: 20

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 47 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)



Planningsgegevens

Luchtdichte O-range® spouwmuurdozen met ECON® technologie voor energie-efficiënte elektrische installatie volgens GEG en voor installaties in cleanrooms of hygiënische omstandigheden. Het elastische afdichtingsmembraan van de ECON®-technologie maakt een luchtdichte elektrische installatie mogelijk.

- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Innovatieve klemtechniek met geïntegreerde trekontlasting
- Leiding- en buisvoer zonder gereedschap
- Luchtdicht gecombineerd met verbindingstukken (9060-98)