

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement triple O-range ECON®, 47 mm profondeur, étanche à l'air

Installation hermétique en paroi creuse

- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- entrées de conduites ou de conduits sans outil
- Fixation intégrée du câble NYM, auto-blocage des câbles
- Séparation conforme aux normes des différents orifices d'encastrement à l'aide du séparateur enfichable
- Peut-être combiné avec toutes les applications du programme installations dans des parois creuses



Réf. d'article : **5023**

EAN: 5412222367420

Expédition: 20



Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 47 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm



Données de planification

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Boîtiers hermétiques pour parois creuses pourvus d'une technique ECON® pour une installation électrique économe en énergie et conforme à GEG, ainsi que pour des installations soumises à des conditions de chambre stérile ou d'hygiène. La membrane d'étanchéité élastique de la technique ECON® permet de réaliser une installation électrique hermétique.

- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Technique de serrage novatrice avec dispositif de retenue intégré
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Possibilité de combinaison hermétique avec les raccords de connexion (9060-98)