

Fiche technique du produit:

Boîtier de raccordement Ø 120 mm

Installation dans les parois creuses étanches à l'air

- pour 2 circuits électriques utiliser la cloison 9073-20
- logement pour rails normalisés TS 35
- Avec bord de retenue
- réalisation de l'orifice d'encastrement à l'aide de la fraise bi-métal 1082-20 ou VARIOCUT 1089-00



Réf. d'article : **9073-91**

EAN: 4013456220416

Expédition: 10

Groupe de prix: 121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 65 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 120 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Boîtes pour parois creuses étanches équipées de la technique ECON® pour des installations électriques énergétiquement efficaces selon GEG ainsi que pour des installations répondant à des exigences en matière de salles blanches ou hygiène. La membrane d'étanchéité élastique issue de la technologie ECON permet une installation électrique étanche.

- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Technique de serrage innovante avec dispositif de retenue de câble intégré
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Étanchéité à l'air combinée à un raccordement

