

Fiche technique du produit:

O-range ECON® Flex

O-range ECON® Flex

- pour les accessoires et les composants électroniques
- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Poche flexible
- Combinable avec les boîtes d'encastrement ECON®



Réf. d'article : **5026**

EAN: 5415160007700

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 121

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 122 mm

Largeur du produit: 73 mm

Profondeur du produit: 75 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 30 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

- Espace de raccordement latéral supplémentaire pour la technique de communication et de réseau
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Dispositif intégré de retenue des câbles
- Étanche à l'air et entièrement isolée, peut être combinée avec un raccordement



Données de planification