

Fiche technique du produit:

O-range ECON® Flex

O-range ECON® Flex

- pour les inserts d'appareils et les composants électroniques
- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Tunnel flexible
- Combinable avec les boîtes d'encastrement ECON®



Réf. d'article : **5026**

EAN: 5415160007700

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 122 mm

Largeur du produit: 73 mm

Profondeur du produit: 75 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 30 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui



Données de planification

Boîtiers Electronic étanches à l'air ECON® Flex pourvus d'une technique ECON pour une installation électrique économe en énergie et conforme à l'EnEV, ainsi que pour des installations soumises à des conditions de chambre stérile ou d'hygiène stricte. Le montage rapide est idéal pour la modernisation ou l'extension d'installations existantes. Le tunnel flexible permet un encastrement simple et crée de la place pour les composants électroniques, des réserves de câbles et les bornes.

- Zone de raccordement latérale supplémentaire pour la technique de communication et de réseau
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Dispositif intégré de retenue de câbles
- Étanches à l'air et entièrement isolés, combinables avec des raccords de connexion