

Produktdatenblatt:

Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®, Tiefe 62 mm, luftdicht

Rohr-Geräte-Verbindungsdose

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen von Rohr-Geräte-Verbindungs Dosen mit Verbindungsstutzen
- werkzeuglose Rohreinführungen



Artikel-Nr.:  **5029**

EAN: 5415160012506

Verpackung innen / Versand: 25 / 250

Preisgruppe: 121

Maße / Form

Produkt Tiefe: 62 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit: Ja



Planungsdaten

Luftdichte Geräte-Verbindungsdose mit ECON®-Technik speziell für die Installation mit Elektroinstallationsrohr. Die Dose ist CEBEC-zertifiziert und eignet sich für eine energieeffiziente Elektro-Installation. 4 Einführungen sind optimal für eine durchgängige Rohrinstallation, z. B. im Fertighausbau oder bei Datennetzwerken. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Rohreinführung per Öffnungslasche. Die Dichtungsmembran garantiert eine dauerhafte Luftdichtheit und gewährleistet gleichzeitig einen Rückhalt des Rohrs.

- Einbau in Fräsloch Ø 68 mm
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Werkzeuglose Rohreinführung
- Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen