

Productgegevensblad:

Hollewanddoos voor buisvoer O-range ECON®, diep 62 mm, luchtdicht

Hollewanddoos voor buisvoer

- Luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen
- volledig geïsoleerde doorvoerbedrading voor combinaties verbindingsdozen met verbindingsstukken
- buisvoeren zonder gereedschap



Artikelnummer:  **5029**

EAN: 5415160012506

Verpakking binnenkant / 25 / 250
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 62 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Luchtdichte verbindingsdozen met ECON®-technologie, speciaal voor installatie met elektrische leidingen. De doos is CEBEC-gecertificeerd en is geschikt voor energiezuinige elektrische installatie. 4 ingangen zijn ideaal voor een doorlopende installatie van buizen, bijv. in prefabwoningen of datanetwerken. Bijzonder eenvoudig te installeren dankzij de gereedschapsloze buisvoer met opening. Het afdichtingsmembraan garandeert een permanente luchtdichtheid en zorgt er tegelijkertijd voor dat de buis op zijn plaats blijft.

- Installatie in Ø 68 mm freesgat
- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Buisvoer zonder gereedschap
- Luchtdicht en volledig geïsoleerd combineerbaar met verbindingsstukken



Planningsgegevens