

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement pour conduit O-range ECON®, 62 mm profondeur, étanche à l'air

Boîte d'encastrement pour conduits

- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- repiquage entièrement isolé dans le cas de combinaisons de boîtes d'encastrement et de raccordements
- entrées de conduits sans outil



Réf. d'article : **5029**

EAN: 5415160012506

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 62 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui



Données de planification

Boîtes d'encastrement pour conduits étanches à l'air et pourvues de la technique ECON® pour l'installation avec conduits pour installations électriques. La boîte est certifiée CEBEC et convient à une installation électrique écoénergétique conformément. Les 4 entrées conviennent parfaitement pour une installation de conduits en continu, par exemple dans des maisons préfabriquées ou des réseaux de données. Particulièrement facile à installer grâce à l'introduction sans outil des conduits via la languette d'ouverture. La membrane d'étanchéité garantit une étanchéité à l'air permanente et assure en même temps la rétention du conduit.

- Encastrement dans un trou fraisé, Ø 68 mm
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Entrée de conduit sans outil
- Étanches à l'air et entièrement isolés, combinables avec des raccords de connexion