

Produktdatenblatt:

Hohlwanddose

Die schnellste Schraubbefestigung FX4-Technik

- mit 2 Geräteschrauben
- je 2 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² bzw. 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
- 2 Leitungseinführungen für Kleinspannungen

Artikel-Nr.:  **247**

EAN: 541222352495

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 47 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja

FX4-Technik bietet die schnellste Schraubbefestigung für Hohlwanddosen und Einbaugehäuse, die es je gab. Die spezielle Gewindeform ermöglicht eine bis zu 40% schnellere Befestigung bei gleichzeitig hoher Selbsthemmung.

- 40% schnellere Montage
- Hohe Selbsthemmung
- In Hohlwanddosen und Einbaugehäusen



Planungsdaten