

Productgegevensblad:

Hollewanddozen

De snelste schroefbevestigingstechniek FX4

- met 2 apparaatschroeven
- telkens 2 kabelinvoeren 3 x 1,5 mm² of 3 x 2,5 mm² of 5 x 1,5 mm²
- 2 kabelinvoeren voor zeer kleine spanningen



Artikelnummer: **247**

EAN: 541222352495

Verpakking binnenkant / 10 / 100
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 47 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm



Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 20 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)



Planningsgegevens

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja

De FX4-techniek biedt de snelste schroefbevestiging voor hollewanddozen en inbouwdozen ooit. De nieuwe schroefdraadvorm zorgt voor een bevestiging die tot 40% sneller is en bovendien een betere zelfremming heeft.

- 40% snellere montage
- Hoge zelfremming
- In hollewanddozen en inbouwdozen