

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose halogenfrei

Die schnellste Schraubbefestigung FX4-Technik

- Selbsthemmung der Rohre und Leitungsrückhaltung bei NYM-Leitungen
- Norm-Kombinationsabstand bei senkrechten & waagerechten Kombinationen
- Kombinationen können durch den Tunnelstutzen vollisoliert verbunden werden
- Dosenbefestigung durch Laschentechnik



Artikel-Nr.:  **231**

EAN: 5415160012261

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 61 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 68 mm



Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja

FX4-Technik bietet die schnellste Schraubbefestigung für Hohlwanddosen und Einbauehäuse, die es je gab. Die spezielle Gewindeform ermöglicht eine bis zu 40% schnellere Befestigung bei gleichzeitig hoher Selbsthemmung.

- 40% schnellere Montage
- Hohe Selbsthemmung
- In Hohlwanddosen und Einbauehäusen