

## Productgegevensblad:

# Luchtdichte inbouwdoos

## De snelste schroefbevestigingstechniek FX4

- Zelfborgende buis en trekantlasting bij NYM-buizen
- Standaardcombinatie afstand voor verticale en horizontale combinaties
- Combinaties kunnen volledig geïsoleerd worden verbonden via de verbindingstukken
- Doosbevestiging d.m.v. spanschroef-techniek



**Artikelnummer:** **246**

**EAN:** 5415160012254

**Verpakking binnenkant /** 10 / 100  
**Verpakkingshoeveelheid:**

### Afmetingen / Vorm

**Productdiepte:** 48 mm

**Boorgat-/freesgat-Ø:** 68 mm



### Aansluitingen / Invoeringen

**Voor buis Ø:** 20 mm

### Montage / Installatie

**Plaatdikte min.:** 7 mm

**Plaatdikte max.:** 40 mm

**Montagetype:** HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

### Veiligheid / Eigenschappen

**Luchtdichtheid:** Ja

### Keuringen / Certificeringen

**VDE:** Ja

De FX4-techniek biedt de snelste schroefbevestiging voor hollewandozen en inbouwdozen ooit. De nieuwe schroefdraadvorm zorgt voor een bevestiging die tot 40% sneller is en bovendien een betere zelfremming heeft.

- 40% snellere montage
- Hoge zelfremming
- In hollewandozen en inbouwdozen