

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement étanche à l'air

Technique FX4 offrant la fixation par vis la plus rapide

- Verrouillage automatique des tubes et rétention des tubes dans les tubes en NYM
- Distance de combinaison standard pour les combinaisons verticales et horizontales
- Les combinaisons peuvent être connectées via les raccords de connexion entièrement isolé
- Fixation possible par pattes vissables



Réf. d'article :	246
EAN:	5415160012254
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	48 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	68 mm



Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	20 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
---------------------	-----

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

La technique FX4 offre la fixation par vis la plus rapide pour les boîtes pour parois creuses et les boîtes d'encastrement. La nouvelle forme de filetage permet une fixation jusqu'à 40 % plus rapide, ainsi qu'un autoblocage élevé.

- Montage 40 % plus rapide
- Autoblocage élevé
- Dans les boîtes pour parois creuses et les boîtes d'encastrement