

Productgegevensblad:

Halogeenvrije inbouwdoos

De snelste schroefbevestigingstechniek FX4

- Zelfborgende buis en trekantlasting bij NYM-buizen
- Standaardcombinatie afstand voor verticale en horizontale combinaties
- Combinaties kunnen volledig geïsoleerd worden verbonden via de verbindingstukken
- Doosbevestiging d.m.v. spanschroef-techniek



Artikelnummer: **260**

EAN: 5415160012278

Verpakking binnenkant / 10 / 100
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 61 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm



Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja

De FX4-techniek biedt de snelste schroefbevestiging voor hollewandozen en inbouwdozen ooit. De nieuwe schroefdraadvorm zorgt voor een bevestiging die tot 40% sneller is en bovendien een betere zelfremming heeft.

- 40% snellere montage
- Hoge zelfremming
- In hollewandozen en inbouwdozen