

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement sans halogène

Technique FX4 offrant la fixation par vis la plus rapide

- Verrouillage automatique des tubes et rétention des tubes dans les tubes en NYM
- Distance de combinaison standard pour les combinaisons verticales et horizontales
- Les combinaisons peuvent être connectées via les raccords de connexion entièrement isolé
- Fixation possible par pattes vissables



Réf. d'article : **260**

EAN: 5415160012278

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 61 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm



Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui

La technique FX4 offre la fixation par vis la plus rapide pour les boîtes pour parois creuses et les boîtes d'encastrement. La nouvelle forme de filetage permet une fixation jusqu'à 40 % plus rapide, ainsi qu'un autoblocage élevé.

- Montage 40 % plus rapide
- Autoblocage élevé
- Dans les boîtes pour parois creuses et les boîtes d'encastrement