

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose für Massivholz

Geräte-Verbindungsdose für Massivholz

- Klemmrippenbefestigung für die Montage in Brettsperrholz- bzw. Brettschichtholzwänden oder in Massivholzplatten
- Innovative, seitlich am Dosenumfang positionierte Leitungseinführungen
- 4 Schraubdomen
- Werkzeuglose Öffnung der Leitungseinführungen mittels Öffnungslasche
- Vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen durch Verbindungsstutzen
- inklusive Setzwerkzeug (Art.-Nr. 1090-12) pro Verpackungseinheit

Hohlwand Geräte-Verbindungsdose für Massivholz

Massivholzdose, Ausführung als Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, für Massivholzwände

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Kombinationen mit vollisolierten Verbindungsstutzen, Tiefe 60 mm, für Wandstärken ab 100 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 8 NYM-Leitungen bis Ø 11,5 mm, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850 °C, für Massivholzinstallationen



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **9274-22**

EAN: 4013456588998

Verpackung innen / Versand: 25 / 250

Maße / Form

Produkt Tiefe: 60 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 74 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Modul- und Fertighaus

Ausstattung

Anzahl Schraubdomen: 4

Mit der Geräte-Verbindungsdose für Massivholz wird die Installation in Massivholzwänden dank laschenloser Klemmrippenbefestigung deutlich schneller, leichter und effizienter. Dank der innovativen Leitungseinführungen, die eine werkzeuglose Installation ermöglichen, können sogar aus der Richtung gelaufene Bohrungen für die Leitungsverlegung im Massivholzelement mühelos ausgeglichen werden und garantieren eine saubere Montage in der Einbauöffnung, auch in Sichtholzqualität. Mithilfe der aufgebrachten Zentrierstege und den Mittenkennzeichnungen am Halterand und an der ersten Klemmrippenreihe wird eine exakte und komfortable Ausrichtung der Geräte-Verbindungsdose in der Einbauöffnung ohne Verkanten ermöglicht.

Produktdatenblatt:

- Klemmrippenbefestigung für die Montage in Massivholzwänden
- Innovative Leitungseinführungen ermöglichen einen maximalen Toleranzausgleich bei aus der Richtung gelaufenen Bohrungen für den Leitungsweg
- 4 Schraubdomes für maximale Flexibilität bei der Gerätebefestigung
- 8 werkzeuglose Leitungseinführungen
- Geräteschrauben mit +/- Antrieb