

Productgegevensblad:

Inbouwdoos voor massief hout

Inbouwdoos voor massief hout

- Klemribbevestiging voor de montage in kruislaaghouten resp. met lijm gelamineerde houten wanden of in massief houten platen
- Innovatieve, aan de zijkant van de doosomvang geplaatste leidinginvoeren
- 4 schroefhouders
- Openen van de leidinginvoeren zonder gereedschap met behulp van openingslip
- Volledig geïsoleerd doorlussen bij combinaties door verbindingstukken
- Inclusief zetgereedschap (art.nr. 1090-12) per verpakkingseenheid

Cavity wall one-gang junction box for solid wood

Solid wood box, designed as a one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, with air-tight design in accordance with DIN 18015-5, for solid wood walls

Installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 74 mm, combination distance 71 mm, combinations with fully insulated straight couplings, depth 60 mm, for wall thicknesses from 100 mm, with 4 screw domes and 2 plus-minus device screws, entry markings for 8 NYM cables up to Ø 11.5 mm, protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850 °C, for solid wood installations



Planningsgegevens

Artikelnummer: **9274-22**

EAN: 4013456588998

Verpakking binnenkant / 25 / 250
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 60 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 74 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 8

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Modulaire en prefabwoningen

Uitrusting

Aantal schroefhouders: 4

Met de inbouwdoos voor massief hout gaat de installatie in wanden van massief hout duidelijk sneller, eenvoudiger en efficiënter dankzij liploze klemribbevestiging. Dankzij de innovatieve leidinginvoeren, die installatie zonder gereedschap mogelijk maken, kunnen zelfs uit de richting geboorde boorgaten voor kabelgeleiding in het massief houten element moeiteloos worden uitgevlakt en een schone installatie in de installatieopening garanderen, zelfs bij blootliggende houtkwaliteit. Met behulp van de aangebrachte centreerranden en de middenmarkeringen op de opsluitrand en op de eerste klemribbenrij wordt een exacte en eenvoudige uitlijning van de inbouwdoos in de inbouwopening zonder kanteling mogelijk gemaakt.

Productgegevensblad:

- Klemribbevestiging voor de montage in wanden van massief hout
- Innovatieve leidinginvoeren maken maximale tolerantiecompensatie mogelijk voor uit de richting geboorde gaten voor het kabeltracé
- 4 schroefhouders voor maximale flexibiliteit bij de montage van het apparaat
- 8 leidinginvoeren zonder gereedschap
- Schroeven met +/- aandraivoorziening