

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement pour bois massif

Boîte d'encastrement pour bois massif

- Fixation par nervures de serrage pour le montage dans des parois en bois contreplaqué ou en bois lamellé-collé ou dans des panneaux en bois massif
- Entrées de câble innovantes, positionnées sur le côté du périmètre de la boîte
- 4 supports de vis
- Ouverture sans outil des entrées de câble au moyen d'une languette d'ouverture
- Câblage traversant entièrement isolé pour les combinaisons au moyen de connecteurs
- outil de pose (n° art. 1090-12) compris par emballage

Boîte d'encastrement pour parois creuses en bois massif

Boîte en bois massif, version boîte d'encastrement selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version d'étanchéité à l'air selon DIN 18015-5, pour parois en bois massif

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 74 mm, entr'axe 71 mm, combinaisons avec manchons de branchement entièrement isolés, profondeur 60 mm, pour des épaisseurs de paroi à partir de 100 mm, avec 4 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, marquages d'introduction pour 8 conduites NYM jusqu'à Ø 11,5 mm, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installations en bois massif



Données de planification

Réf. d'article : **9274-22**

EAN: 4013456588998

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 60 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 74 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: Maisons modulaires et préfabriquées

Équipement

Nombre de calottes à vis: 4

Avec la boîte d'encastrement pour le bois massif, l'installation dans les parois en bois massif est nettement plus rapide, plus facile et plus efficace grâce à une fixation par nervures de serrage sans languette. Grâce aux entrées de câbles innovantes, qui permettent une installation sans outil, même les perçages non orientés pour la pose des câbles dans l'élément en bois massif peuvent être compensés sans effort et garantissent un montage propre dans l'orifice d'encastrement, même en qualité de bois apparent. Les barrettes de centrage et les repères centraux sur le bord de retenue et sur la première rangée de nervures de serrage permettent un alignement exact et confortable de la boîte d'encastrement dans l'orifice d'encastrement, sans risque de coincement.

Fiche technique du produit:

- Fixation à nervures de serrage pour le montage dans des parois en bois massif
- Des entrées de câbles innovantes permettent une compensation maximale des tolérances en cas de trous non alignés pour le passage des câbles
- 4 calottes à vis pour une flexibilité maximale lors de la fixation de l'appareil
- 8 entrées de câble sans outil
- Vis d'appareillage avec entraînement +/-