

Fiche technique du produit:

Transition mur/plafond 90° Ø 20 mm

Transitions mur/plafond 90°

- Conception en 2 parties avec verrouillage stable
- Fermeture d'élément de construction étanche à l'air pour le montage sur la face avant et arrière dans la tôlerie d'éléments muraux ou de modules
- Entrée flexible des câbles dans les deux sens grâce à un coude de 90° sans bordures de choc
- Élément de raccordement mural utilisable des deux côtés pour coude de 90° et conduit d'installation électrique
- Colerette plate pour une fixation solide et au ras du mur dans l'élément mural

Transition de paroi creuse et de plafond 90°, étanche à l'air, pour conduits d'installation électrique Ø 20 mm, conception en 2 parties avec encliquetage stable, 102 x 47 x 73,5 mm, pour le tubage vide continu lors des transitions dans la fabrication en série dans la construction à ossature bois / panneaux de bois.

Raccord mural et de jonction de plafond pour raccorder des conduits d'installation électrique Ø 20 mm, en plastique, version avec étanchéité à l'air selon DIN 18015-5, ouverture d'installation Ø 38 mm, longueur 102 mm, largeur 47 mm, profondeur 73,5 mm, fermeture étanche à l'air pour le montage à l'avant et à l'arrière dans la tôlerie d'éléments de paroi ou de modules, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 750 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article : **9261-20**

EAN: 4013456590373

Expédition: 100

Groupe de prix: 121

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 102 mm

Largeur du produit: 47 mm

Profondeur du produit: 73.5 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 38 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 1

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Les transitions mur/plafond 90° KAISER pour la construction de maisons préfabriquées et modulaires garantissent une fermeture étanche à l'air des éléments de construction aux points de jonction et résolvent le problème des conduits d'installation électrique qui débordent. Ainsi, le transport des éléments muraux ou des modules sur le chantier se fait sans problème et l'étape de travail supplémentaire consistant à étanchéifier le point de transition sur le chantier n'est plus nécessaire. Les transitions innovantes pour le montage frontal ou arrière du système de gaines dans la fabrication en série garantissent un passage flexible des câbles dans les deux sens. Grâce au coude à 90° et à un encliquetage propre par rapport à l'élément de raccordement mural, les arêtes vives sont évitées. Grâce à sa composition en plusieurs parties, une intégration optimale dans les processus de fabrication modernes est possible.

Fiche technique du produit:

- Pour le raccordement étanche à l'air des conduits d'installation électrique aux points de transition
- Entrée flexible des câbles dans les deux sens grâce à un coude de 90° sans bordures de choc
- Utilisation universelle dans différentes structures murales
- Pas d'endommagement des câbles
- Garantie de l'installation continue de gaines
- Pas de traitement ultérieur coûteux en temps et en argent sur le chantier