

Produktdatenblatt:

Wand-Decken-Übergang 90° Ø 20 mm

Wand- und Deckenübergänge 90°

- 2-teilige Bauform mit stabiler Verrastung
- Luftdichter Bauteilabschluss für die front- und rückseitige Montage in der Beplankung von Wandelementen oder Modulen
- Flexibler Leitungseinzug aus beiden Richtungen durch 90°-Bogen ohne Stosskanten
- Wandanschlusselement beidseitig verwendbar für 90°-Bogen und Elektroinstallationsrohr
- Flach aufbauender Kragen für festen und wandbündigen Halt im Wandelement

Hohlwand, Wand- und Deckenübergang 90°, luftdicht, für Ø 20 mm-Elektroinstallationsrohre, 2-teilige Bauform mit stabiler Verrastung, 102 x 47 x 73,5 mm, für die durchgängige Leerverrohrung bei Übergängen in der seriellen Fertigung in Holzrahmen- / Holztafelbauweise.

Wand- und Deckenübergang zum Verbinden von Elektroinstallationsrohren Ø 20 mm, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, Installationsöffnung Ø 38 mm, Länge 102 mm, Breite 47 mm, Tiefe 73,5 mm, luftdichter Bauteilabschluss für die front- und rückseitige Montage in der Beplankung von Wandelementen oder Modulen, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 750° C, für Hohlwandinstallation



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	9261-20
E-Nr:	126564074
EAN:	4013456590373
Versand:	100

Maße / Form

Produkt Länge:	102 mm
Produkt Breite:	47 mm
Produkt Tiefe:	73.5 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	38 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	1
Für Rohr Ø:	20 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Die KAISER Wand- und Deckenübergänge 90° für den Fertighaus- und Modulbau garantieren einen luftdichten Bauteilabschluss an Übergangsstellen und lösen das Problem von herausstehenden Elektroinstallationsrohren. Somit wird ein reibungsloser Transport der Wandelemente oder Module auf die Baustelle gewährleistet und der zusätzliche Arbeitsschritt der bauseitigen Abdichtung der Übergangsstelle entfällt. Die innovativen Übergänge für den front- oder rückseitigen Einbau des Leerrohrsystems in der seriellen Fertigung gewähren einen flexiblen Leitungseinzug aus beiden Richtungen. Durch den 90°-Bogen und eine saubere Verrastung zum Wandanschlusselement werden Stoßkanten vermieden. Dank der Mehrteiligkeit wird eine optimale Einbindung in moderne Fertigungsprozesse ermöglicht.

- Zum luftdichten Verbinden von Elektroinstallationsrohren an Übergangsstellen
- Flexibler Leitungseinzug aus beiden Richtungen durch 90°-Bogen ohne Stosskanten
- Universell einsetzbar in unterschiedlichen Wandaufbauten

Produktdatenblatt:

- Keine Beschädigung der Leitungen
- Sicherstellung der durchgehenden Leerrohrinstallation
- Keine zeit- und kostenintensive Nachbearbeitung auf der Baustelle