

Fiche technique du produit:

Transition mur-plafond 90° Ø 25 mm

Transitions entre murs et plafonds 90°

- construction en 2 parties avec enclenchement stable
- Fermeture d'élément de construction étanche à l'air pour le montage sur la face avant et arrière dans le parement d'éléments muraux ou de modules
- Insertion flexible des câbles dans les deux sens grâce à un coude de 90° sans arêtes de choc
- Élément de raccordement mural utilisable des deux côtés pour coude à 90° et tube d'installation électrique
- Colerette plate pour une fixation solide et au ras du mur dans l'élément mural

Paroi creuse, jonction de paroi et de plafond à 90°, étanche à l'air, pour conduits d'installation électrique Ø 25 mm, conception en 2 parties avec encliquetage stable, 102 x 47 x 76 mm, pour la pose continue de gaines vides lors de transitions dans la fabrication en série dans la construction à ossature bois / panneaux de bois.

Raccord mural et de jonction de plafond pour raccorder des conduits d'installation électrique Ø 25 mm, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5, ouverture d'installation Ø 38 mm, longueur 102 mm, largeur 47 mm, profondeur 76 mm, fermeture étanche à l'air pour le montage à l'avant et à l'arrière dans la tôlerie d'éléments de paroi ou de modules, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 750 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Données de planification

Réf. d'article :	9261-25
E-No	126564084
EAN:	4013456590403
Expédition:	100

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	102 mm
Largeur du produit:	47 mm
Profondeur du produit:	76 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	38 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	1
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Les jonctions de mur et de plafond 90° KAISER pour la construction de maisons préfabriquées et de modules garantissent une fermeture étanche à l'air des éléments de construction aux points de jonction et résolvent le problème des tuyaux d'installation électrique qui dépassent. Ainsi, un transport sans problème des éléments muraux ou des modules sur le chantier est garanti et l'étape de travail supplémentaire consistant à étanchéifier le point de transition sur le chantier n'est plus nécessaire. Les transitions innovantes pour le montage frontal ou arrière du système de gaines dans la fabrication en série garantissent un passage flexible des câbles dans les deux sens. Le coude à 90° et l'encliquetage propre à l'élément de raccordement mural permettent d'éviter les arêtes. Le fait qu'il soit composé de plusieurs éléments permet une intégration optimale dans les processus de fabrication modernes.

Fiche technique du produit:

- Pour le raccordement étanche à l'air des tubes d'installation électrique aux points de transition
- Insertion flexible des câbles dans les deux sens grâce à un coude de 90° sans arêtes de choc
- Utilisation universelle dans différentes structures de murs
- Pas d'endommagement des lignes
- Assurer l'installation continue de gaines
- Pas de traitement ultérieur coûteux en temps et en argent sur le chantier