

Productgegevensblad:

Wand- en plafondbochtstuk 90° Ø 25 mm

90° wand- en plafondbochtstuk

- 2-delige bouwvorm met stevige vergrendeling
- Luchtdichte componentafsluiting voor montage aan de voor- en achterzijde in de beplanking van wandelementen of modules
- Flexibele leidinginvoer vanuit beide richtingen dankzij 90°-bocht zonder verbindingen
- Wandaansluitelement kan aan beide zijden worden gebruikt voor 90°-bochten en elektrische installatiebuizen
- Vlakke kraag voor een stevige en vlakke bevestiging in het wandelement

Cavity wall, wall and ceiling transition 90°, air-tight, for Ø 25 mm electrical installation conduits, 2-part design with stable catch mechanism, 102 x 47 x 76 mm, for continuous empty piping at transitions in serial production in timber frame/timber panel construction.

Wall and ceiling transition for connecting Ø 25 mm electrical installation conduits, made of plastic, air-tight design in accordance with DIN 18015-5, installation opening Ø 38 mm, length 102 mm, width 47 mm, depth 76 mm, air-tight component closure for front and rear mounting in the boarding of wall elements or modules, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 750° C, for cavity wall installation



Planningsgegevens

Artikelnummer: **9261-25**

EAN: 4013456590403

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 102 mm

Productbreedte: 47 mm

Productdiepte: 76 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 38 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 1

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

De 90° wand- en plafondbochtstukken van KAISER voor de prefab- en modulebouw garanderen een luchtdichte componentafsluiting op de overgangspunten en lossen het probleem van uitstekende elektrische installatiebuizen op. Dit zorgt voor een soepel transport van de wandelementen of modules naar de bouwplaats en elimineert de extra werkstap van het afdichten van het overgangspunt op de bouwplaats. De innovatieve overgangen voor installatie aan de voor- of achterkant van het lege beschermingslangstelsel in serieproductie zorgen voor flexibele leidinginvoer vanuit beide richtingen. Door de 90° bocht en een zorgvuldige vergrendeling aan het wandaansluitelement worden voegen vermeden. Dankzij het meerdelige ontwerp wordt optimale integratie in moderne productieprocessen mogelijk gemaakt.

- Voor luchtdichte aansluiting van elektrische installatiebuizen op overgangspunten
- Flexibele leidinginvoer vanuit beide richtingen dankzij 90°-bocht zonder verbindingen
- Universeel toepasbaar in verschillende wandstructuren

Productgegevensblad:

- Geen beschadiging van de leidingen
- Waarborging van de doorlopende installatie van lege buizen
- Geen tijdrovende en dure nabewerking op de bouwplaats