

Productgegevensblad:

Elektronische doos met scheidingschot en deksel, luchtdicht, diepte 75 mm, halogeenvrij

Electronic-inbouwdoos

- luchtdichte uitvoering met extra dichtingslip
- Tunnelbox met twee kamers met ingesloten tussenschot en behangbaar deksel
- Voor inbouwapparaten en elektronische componenten zoals EIB-actoren, communicatieapparatuur en -netwerken, draadloze bedieningselementen, alarmmodules enz.
- Met bevestigingsrand
- Verbindingsklem voor het aaneenschakelen van dozen
- Art.-nr. 9062-50

One-gang junction box, air-tight, as an electronics box for cavity wall installation. Cavity wall box, design Cavity wall one-gang junction box as an electronics box in accordance with DIN EN 60670/DIN VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, air-tight design in accordance with DIN 18015-5, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100.

Installation opening Ø 60 mm, installation opening 2 x Ø 68 mm, depth 75 mm, for panel thickness 7-40 mm, combination distance 71 mm using connection clip Art. no. 9062-50, with lateral terminal compartment for device inserts and electronic components and for maintaining bending radii, with 2 plus-minus device screws, entry markings for NYM cables and conduits up to max. Ø 25 mm (4x conduit entries max. Ø 25 mm, 2 x max. Ø 20 mm, 2 x max. Ø 16 mm), protection class IP 20 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, For cavity wall installation



Certificaten



Planningsgegevens

Artikelnummer:	9062-74
EAN:	4013456255074
Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid:	10 / 100

Afmetingen / Vorm

Productdiepte:	75 mm
Boorgat-/freesgat-Ø:	2x68 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)
--------------	---

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid:	Ja
Halogeenvrij:	Ja

Keuringen / Certificeringen

VDE:	Ja
------	----

Electronic-hollewanddoos voor schakelapparatuur, elektronische componenten, leidingen en klemmen in holle wanden. De doos kan onderverdeeld en gecombineerd worden en biedt daardoor talloze toepassingsmogelijkheden.

- Voor verschillende spanningen dankzij het gebruik van de bijbehorende scheidingswand
- Plaatsen van radio- of EIB-actoren
- Met afdekking die behangen en bepleisterd kan worden

Productgegevensblad:

· Onderling combineerbaar en combineerbaar met inbouw- en verbindingsdozen