

Produktdatenblatt:

Electronic-Dose mit Trennwand und Abdeckung, luftdicht, Tiefe 75 mm

Electronic-Dose

- luftdichte Ausführung mit zusätzlicher Dichtlippe
- Tunnel-Zweikammerdose mit beiliegender Trennwand und tapezierfähiger Abdeckung
- für Geräte-Einsätze und elektronische Komponenten wie EIB-Aktoren, Kommunikationstechnik, Funksteuerungselemente, Alarmmodule usw.
- Mit Halterand
- Verbindungsclip zum Anreihen von Dosen
- Art.-Nr. 9062-50



Geräte-Verbindungsdose, luftdicht, als Electronic-Dose für Hohlwandinstallation.
Hohlwanddose, Ausführung Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose als Elektronik-Dose nach DIN EN 60670/DIN VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung 2 x Ø 68 mm, Tiefe 75 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm mittels Verbindungsclip Art.-Nr. 9062-50, mit seitlichem Klemmraum für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten sowie zur Einhaltung von Biegeradien, mit 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für NYM-Leitungen sowie Rohre bis max. Ø 25 mm (4x Rohreinführungen max. Ø 25 mm, 2 x max. Ø 20 mm, 2 x max. Ø 16 mm), Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, für Hohlwandinstallation



Zertifikate



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	9062-94
EAN:	4013456255173
Verpackung innen / Versand:	10 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe:	75 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	2x68 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja
----------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

Hohlwand Electronic-Dose für Schaltgeräte, elektronische Bauteile, Leitungen und Klemmen in Hohlwänden. Die Dose kann unterteilt und kombiniert werden und bietet somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

- Für unterschiedliche Spannungsarten durch den Einsatz der zugehörigen Trennwand
- Einbringen von Funk- oder EIB-Aktoren
- Mit tapezierfähiger und spachtelbarer Abdeckung
- Kombinierbar untereinander sowie mit Geräte- und Geräte-Verbindungs-dosen