

## Fiche technique du produit:

# Boîtier d'appareillage O-range®

## Boîtes d'installation pour cloisons sèches

- Fixation sécurisée de manière permanente grâce à des vis de pattes
- Angle d'entrée de tube à 90° pour un montage aisé lors de l'installation de tubes
- Entrées défonçables pour câbles et conduits
- Dispositif de retenue de conduite NYM intégré, autoblocage des conduits
- Repiquage entièrement isolé pour les combinaisons au moyen de raccords
- Combinaison possible avec toutes les applications du programme O-range®

Boîtier d'appareillage pour installation dans une paroi creuse.

Boîtier de paroi creuse, modèle conforme aux normes DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 68 mm, profondeur 49 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, ouvertures combinées pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 2 x 3 x 2,5 mm² ou 2 x 5 x 1,5 mm², 2 x 3 x 1,5 mm², 2 x très basse tension, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



**Réf. d'article :** **9063-02**

**EAN:** 4013456548244

**Emballage intérieur / Expédition:** 25 / 250

**Groupe de prix:** 110

### Dimensions / Forme

**Profondeur du produit:** 49 mm

**Ø du trou de perçage/fraisage:** 68 mm

### Raccords / Entrées

**Nombre d'entrées:** 8

### Montage / Installation

**Épaisseur de plaque minimale:** 7 mm

**Épaisseur de plaque max.:** 40 mm

**Type de montage:** HW (construction sèche/construction légère)

### Homologations / Certifications

**VDE:** Oui



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Les boîtes d'installaion pour cloisons sèches KAISER, dotées d'une technologie éprouvée de fixation des pattes de serrage et de fonctionnalités améliorées. Une conception pratique et une sélection ciblée d'entrées de câbles et de conduits permettent une variété d'utilisations. Des boîtes supplémentaires pour des applications spéciales telles que l'encastrement dans des parois à tôle fine ou en bois massif complètent la gamme de produits diversifiée. La certification VDE atteste des normes de qualité élevées.

- Fixation sécurisée de manière permanente grâce à des vis de pattes
- Entrées défonçables pour câbles et conduits
- Combinaison et repiquage au moyen d'un raccordement
- Fixation d'appareil à l'aide de vis d'appareillage préassemblées